

Sägen

Sicherheitshinweise

- Lange Haare zusammenbinden



- Schals ausziehen



- Bendel von Kapuzenpulovern wegstecken
- Lange Ketten ausziehen

Arbeitsschritte


Schritte:

1. Lange Haare zusammenbinden und Schals ausziehen
2. Das Holz einspannen
3. Die Säge ansetzen und einen Einschnitt machen
4. Beim Sägen müssen Arm und Säge eine Linie bilden
5. Man muss mit spezifischem Druck arbeiten
6. Das eingespannte Objekt entfernen

Metallsäge

Beschreibung:

Die Metallsäge ist für Metall am Besten geeignet. Ihre Zacken sind nicht symmetrisch angeordnet, damit sie im Metall nicht stecken bleibt. Deshalb muss man mit ihr auf Druck arbeiten. Sie wird in einem rechten Winkel angesetzt.



Feinsäge

Beschreibung:

Die Feinsäge ist für feine Einschnitte und dünne Hölzer geeignet. Die Zacken der Säge sind symmetrisch, deshalb muss man mit ihr nicht auf Druck arbeiten. Die Feinsäge kann deshalb keine großen Holzstücke zerschneiden.



Feinsäge, unbekannt, <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Backsaw.jpeg> 21.11.2013

Fuchsschwanzsäge

Beschreibung:

Die Fuchsschwanzsäge ist für einen groben Schnitt geeignet. Ihre Zacken sind nach außen gerichtet, damit die Säge nicht im Holz stecken bleibt. Deshalb muss man mit ihr auf Druck arbeiten.



Fuchsschwanzsäge, unbekannt, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crosscut_saw.JPG 21.11.2013

Quellen

http://herr-kalt.de/_media/arbeitsmethoden/grundlagen-handwerk.pdf 20.11.2013

Feinsäge, unbekannt, <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Backsaw.jpeg> 21.11.2013

Fuchsschwanzsäge, unbekannt, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crosscut_saw.JPG 21.11.2013