

Sägen

Arbeitsschritte

Schritte:

- Lange Haare zusammenbinden und Schals ausziehen
- Das Holz einspannen
- Die Säge ansetzen
- Den Daumen **oben** an das Sägeblatt anlegen damit die Säge nicht verrutscht
- Einen Einschnitt machen





• Beim Sägen müssen Arm und Säge eine Linie bilden








- Man muss mit spezifischem Druck arbeiten
- Das eingespannte Objekt entfernen

Metallsäge

Beschreibung:

Die Metallsäge ist für Metall am Besten geeignet. Ihre Zacken sind nicht symetrisch angeordnet, damit sie im Metall nicht stecken bleibt. Deshalb muss man mit ihr auf Druck arbeiten. Sie wird in einem rechten Winkel angesetzt.



Feinsäge

Beschreibung:

Die Feinsäge ist für feine Enschnitte und dünne Hölzer geeignet. Die Zacken der Säge sind symetrisch, deshalb muss man mit ihr nicht auf Druck arbeiten. Die Feinsäge kann deshalb keine großen Holsstücke zerschneiden.



Feinsäge, unbekannt, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Backsaw.jpeg 21.11.2013

Fuchsschwanzsäge

Beschreibung:

Die Fuchsschwanzsäge ist für einen groben Schnitt geeignet. Ihre Zacken sind nach außen gerichtet, damit die Säge nicht im Holz stecken bleibt. Deshalb muss man mit ihr auf Druck arbeiten.



Fuchsschwanzsäge, unbekannt, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crosscut_saw.JPG 21.11.2013

Quellen

http://herr-kalt.de/ media/arbeitsmethoden/grundlagen-handwerk.pdf 20.11.2013

Feinsäge, unbekannt, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Backsaw.jpeg 21.11.2013

Fuchsschwanzsäge, unbekannt, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crosscut_saw.JPG 21.11.2013

Sicherheitshinweise

• Lange Haare zusammenbinden



• Schals ausziehen



- Bendel von Kapuzenpulovern wegstecken
- Lange Ketten auszeihen