


# Sägen

#### **Arbeitsschritte**


#### Schritte:

- Lange Haare zusammenbinden und Schals ausziehen
- Das Holz einspannen
- Die Säge ansetzen
- Den Daumen **oben** an das Sägeblatt anlegen, damit die Säge nicht verrutscht
- Einen Einschnitt machen



• Beim Sägen müssen Arm und Säge eine Linie bilden






- Man muss je nach Säge mit Druck, Zug oder Beidem arbeiten
- Nach dem sägen möglichst schnell das eingespannte Objekt entfernen, damit sich niemand verletzt

## Metallsäge

#### Beschreibung:

Die Metallsäge ist für Metall am Besten geeignet. Ihre Zacken sind nicht symetrisch angeordnet, damit sie im Metall nicht stecken bleibt. Deshalb muss man mit ihr auf Druck arbeiten. Sie wird in einem rechten Winkel angesetzt.



### **Feinsäge**

#### Beschreibung:


Die Feinsäge ist für feine Enschnitte und dünne Hölzer geeignet. Die Zacken der Säge sind symetrisch, deshalb muss man mit ihr nicht auf Druck arbeiten. Die Feinsäge kann deshalb keine großen Holsstücke zerschneiden.



## **Fuchsschwanzsäge**

#### Beschreibung:

Die Fuchsschwanzsäge ist für einen groben Schnitt geeignet. Ihre Zacken sind nach außen gerichtet, damit die Säge nicht im Holz stecken bleibt. Deshalb muss man mit ihr auf Druck arbeiten.



# Sicherheitshinweise

• Lange Haare zusammenbinden



• Schals ausziehen



- Bendel von Kapuzenpulovern wegstecken
- Lange Ketten auszeihen

# Quellen

 $http://herr-kalt.de/\_media/arbeitsmethoden/grundlagen-handwerk.pdf~20.11.2013$